ООО "Мурка", ИНН 2463229137
Тел: 8-800-222-6924
8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399

E-mail: pilam.ru@gmail.com
Site: www.pilam.ru

№	Модель	***Рамы лесопильные*** (для продольной распиловки бревен на доски и брусья, брусьев на доски)	Цена, руб.
1	**РПМ-02**	Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - механический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; комплектуется пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере	**от 900000 до 1230000 цена зависит от комплектации и способа оплаты**
2	**РПМ-02К**	Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, КОРАТЫШОВАЯ одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 1 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплектуется пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере	**1 596 000**
3	**РПМ-02К модернизированая**	Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, КОРАТЫШОВАЯ одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере	**под заказ**
4	**РПМ-02Т**	Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, С ПРИВОДОМ ОТ ТРАКТОРА, одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - механический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; работает от карданного привода трактора; комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере	**990 000**
5	**ЛРВ-1**	Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ НА КОЛЕССНОМ ШАССИ одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - механический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы, рабочей площадкой, эстакадой, путями)	**под заказ**
6	**РК-2А**	Рама лесопильная, ФУНДАМЕНТНАЯ (0,5-0,6 м. глубина фундамента, возможно утановление на фундамент Р-63-4Б ч/з переходную плиту), КОРАТЫШОВАЯ, работает без использования быстроизнашивающихся частей (текстолитовых ползунов и направляющих), упрощен процесснаибольший диаметр распиливаемого сырья - 570 мм; длина распиливаемого сырья - от 2 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки - 630 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-80 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплекте с пилами (10 шт.) L пилы - 1100 мм.Транспортируется в 20 т контейнере	**1 720 000**

7	**РГ-63**	Рама лесопильная, ФУНДАМЕНТНАЯ (0,5-0,6 м. глубина фундамента, возможно утановление на фундамент Р-63-4Б ч/з переходную плиту), работает без использования быстроизнашивающихся частей (текстолитовых ползунов и направляющих), упрощен процесс смены пил, наибольший диаметр распиливаемого сырья - 570 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки - 630 мм; привод - гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-80 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплекте с пилами (10 шт.) L пилы - 1100 мм. Транспортируется в 20 т контейнере	**1 595 000**
8	**ПП-2**	Портативная круглопильная пилорама (5,5 кВт, пилы - 2 шт. D-400 мм; max диаметр распиливаемого материала - 360 мм.; L max - 6,5 м.)	**Цена договорная (под заказ)**
		Многопильные станки (для прямолинейной, продольной распиловки досок и брусьев)	
9	**ЦМР-4М**	Станок многопильный (толщина 25-145мм, расстояние между пилами 10-250мм, 10 пил Мощность - 60,84 кВт). Средняя производительность 18 куб.\час Скорость подачи заготовок м\мин. 6-60. Механизм подачи пиломатериала выполнен в в иде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по текстолитовым направляющим. Транспортируется. в 20 т контейнере	**1 320 000**
10	**ЦМР-4М модернизированный**	Станок многопильный (толщина 50-160мм, расстояние между пилами 10-250мм, 10 пил Мощность - 60,84 кВт). Средняя производительность 18 куб.\час Скорость подачи заготовок м\мин. 6-60. Механизм подачи пиломатериала выполнен в в иде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по текстолитовым направляющим. Транспортируется. в 20 т контейнере	**1 350 000**
11	**ЦМР-5**	Станок многопильный 2-х вальный (толщина 40-200мм, 10 пил Мощность - 118 кВт). Средняя производительность мкуб.\час-25., скорость подачи заготовок, м\мин. - 6-60 Механизм подачи пиломатериала выполнен в в иде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по текстолитовым направляющим. Транспортируется в 20 т контейнере.	**под заказ**
		Дробилки древесных отходов	
12	**ДОП-1**	Дробилка древесных отходов ПЕРЕДВИЖНАЯ (работает от карданного привода трактора), размеры загрузочной воронки - 280х440 мм, Ф сырья 100 мм. в комле, производительность,м куб.\час: 10-20; усиленный ротор - толщина применяемого металла на роторе S-20мм , количество рубительных ножей на роторе - 3шт., конрножей - 2 шт.; высота щепопровода, мм-3450. Транспортируется в 5 т контейнере	**290 000**
13	**ДОС-1**	Дробилка древесных отходов СТАЦИОНАРНАЯ с приводом от трактора, размеры загрузочной воронки - 280х440 мм, Ф сырья 100 мм. в комле, производительность,м куб.\час: 10-20; усиленный ротор - толщина применяемого металла на роторе S-20мм , количество рубительных ножей на роторе - 3шт., конрножей - 2 шт.; высота щепопровода, мм-3450. N (сумм.) - 45 кВт. Транспортируется в 5 т контейнере	**375 000**
		Оборудование для подготовки пил	
14	**ЛЗС-1**	Станок для заточки и развода зубьев рамных пил L= 1100мм, 1250мм, 1600мм Мощность-0,55кВт	**цена договорная**
15	**ПВ-28**	Станок для вальцевания рамных, ленточных пил и круглых пил D до 800 мм. Мощность - 2,8 кВт	**цена договорная**
		Околостаночное оборудование	
16	**Аппарат направляющий**	устанавливается на рамы РК и РГ для улучшения качества распиливаемого материала и предотвращения прокрутки	**185 000**
17	**ТЕЛЕЖКИ**	Комплект тележек к лесопильным рамам РПМ-02(К,Т), РК-2А, РГ-63	**145 000**
18	**П-20**	Пути к лесопильным рамам РПМ-02,РК-2А, РГ-63	**под заказ**
19	**ЦМР-4(5)**	Конвейер подачи не приводной к станку ЦМР-4,ЦМР-5	**125 000**
20	**ЦМР-4(5)**	Конвейер подачи приводной к станку ЦМР-4,ЦМР-5	**170 000**
		Прочее оборудование	
21	**ШС**	Станок шипорезный для фрезерования зубчатых шипов Мощность - 4 кВт	**под заказ**
22	**ПС**	Пресс для сращивания заготовок по длине Мощность - 3,42 кВт	**под заказ**

23	**ДС-7А**	Станок стружечный для переработки технологической щепы по ГОСТ 15815 в стружку для внутренних слоев ДСП Мощность-266,1 кВт.Производительность при толщине стружки 0,3 мм.-4500 кг\ч, толщине 0,4мм.-7000 кг\ч;количество ножей, шт-42;количество лопастей крыльчатки, шт -18; Расход воздуха м. куб\час-3200;	**4 300 000**
24	**ДМ-8А**	Дробилка для получения мелкой фракции стружки для наружных слоев ДСП Мощность - 265 кВт; Производительность, в зависимости от размеров ячеек на ситах и и влажности щепы от 5 до 16 т\ч.;размеры перерабатываемого сырья, мм :L-10…60,S-30;Расход воздуха м. куб\час-9000.	**4 300 000**
25	**СД-3**	Древошерстный станок, изготовление тонкой древесной стружки, которую используют для упаковки стеклянных изделий и др. материалов, а также для изготовления специальных теплоизоляционных плит, 22 кВт.	**под заказ**